

Carreau en céramique (min. 8 mm d'épaisseur) / Pierre naturelle calibrée insensible à l'humidité (applications intérieures)		Rywalit®FK II	Rywalit®FK X	Rywalit®FK X Rapide	Rywalit®FK X 30 Plus Light	Rywalit®FK X MEGA	Rywalit®FK X MEGA 2K Rapide	
Support	Taille (cm)	C2 TE	C2 TE S1	C2 FT S1	C2 TE S1	C2 TE S2	C2 FE S2	
Sol	Chape en sable-ciment sans sol chauffé	≤ 30x30	■	■	■	■	■	
		≤ 60x60	■	■	■	■	■	
		≤ 100x100	■	■	■	■	■	
		parquet en céramique	■	■	■	■	■	
	Chape en sable-ciment avec sol chauffé	≤ 30x30	■	■	■	■	■	■
		≤ 60x60	■	■	■	■	■	■
		≤ 100x100	■	OM	OM	OM	XX	XX
		parquet en céramique	■	OM	OM	OM	XX	XX
	Support en bois	≤ 45x45	■	■	■	■	OP	OP
	Carrelage existant dégraissé sans sol chauffé	≤ 30x30	■	■	■	■	■	■
		≤ 100x100	■	■	■	■	■	■
	Béton dégraissé (min. 3 mois d'ancienneté) sans sol chauffé	≤ 30x30	■	■	■	■	■	■
≤ 100x100		■	■	■	■	■	■	
Mur	Plaque de plâtre - Blocs de plâtre - Plâtre	≤ 45x45	■	■	■	■	■	
		≤ 100x100	■	■	■	■	■	
	Béton cellulaire - Maçonnerie - Carreaux en céramique	≤ 45x45	■	■	■	■	■	
		≤ 100x100	■	■	■	■	■	
	Plâtre de ciment - Panneaux de construction - L'étanchéité	≤ 45x45	■	■	■	■	■	
		≤ 100x100	■	■	■	■	■	

Recommandation générale : surface encollé plus de 70% en intérieur (à titre d'information, surface encollé plus de 90% en milieu extérieur) à l'aide de la méthode de buttering-floating / vibreur à carrelage - un bon transfert de la colle doit être assuré. Normes : DIN EN 12004 - EN 12002.
CSTC : TV 237 - TV 227 - **ZDB Merkblatt**: Beläge auf Zement- und Calciumsulfatrichen - Verlegung auf Entkopplungssysteme Innen.
 Pierre naturelle sensible à la décoloration : utiliser une colle à carrelage Rywalit® blanche appropriée.
 Applications à forte charge chimique : utiliser le mortier de collage et de jointoiement Rywapox en résine époxy.
 En cas de doute, toujours consulter un conseiller technique Technicel / Rywa - fiche technique : www.technicel.com.

■ Oui, de préférence **OM** natte de désolidarisation Technicel®
■ Oui, possible **OP** natte de désolidarisation Rywatherm
■ Non, impossible **XX** épaisseur de colle de 5 mm